

# FICHA TÉCNICA

## MANTENEDOR DE BRILLO

# MICRO GLOSS

 mibuti

by galera® | 

### **GALERA S.A.S**

Calle 75B No.60 - 28 | Bogotá, Colombia

comercial@galera.com.co

+57 314 331 5418

 mibuti.com / galera.com.co

## DESCRIPCIÓN

PRODUCTO DE DOBLE ACCIÓN QUE PERMITE LA LIMPIEZA SIENDO UN MANTENEDOR DE BRILLO.

Emulsión de ceras y solventes, ideal para el mantenimiento de grandes superficies. Especialmente las de MicroCemento, concreto pulido, madera, vinilo, mármol. La doble acción del producto permite la limpieza efectiva mientras provee brillo.

## CARACTERÍSTICAS

- La superficie del piso adquiere una delgada capa de ceras y polímeros que permite disipar rayones e imperfecciones.
- Los solventes y tensoactivos permiten una limpieza profunda.
- Restaura y devuelve el brillo.
- Base agua, biodegradable, de secado rápido,

## USOS

Previamente, limpiar la superficie procurando retirar el polvo, manchas como las de pintura y demás elementos. Aplicar Mantenedor en pisos sellados impregnándolo con mopa de forma uniforme, repetir el proceso hasta obtener el brillo deseado. Dejar secar el producto 20 minutos. El producto no debe ser enjuagado ni retirado.

## APLICACIÓN

Diluir una parte de Mantenedor pisos sellados por cada 20 partes de agua.

## MANTENIMIENTO

Dejar secar el producto y repetir el proceso de una a dos veces por día, según sea el tráfico de la superficie.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

ASPECTO	Emulsión de Ceras
OLOR	Lavanda
COLOR	Morado Lechoso
pH	9
PUNTO DE EBULLICIÓN	No Disponible
ESTABILIDAD	12 Meses en condiciones normales

Almacénese en un lugar ventilado y alejado de la luz solar directa. Consérvese en su recipiente original cerrado, a temperaturas inferiores a 30°C para evitar degradación acelerada del producto.

## COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES Y PRECAUCIONES

Emulsión de cera compuesta por:

Componente	Concentración (% p/p)	No. CAS	No. CE
Dipropilenglicol monometiléter C7 H1 6 O3	10-50 %	34590-94-8	252-104-2
Hidróxido alcalino	10-50 %	1336-21-6	7-001-01-2
Cera natural	10-50 %	N/A	N/A
Tensoactivo emulsionante	5-15 %		
Solvente inorgánico	10-50 %		
Polímeros acrílicos	5-10%		

## SEGURIDAD INDUSTRIAL

No se requiere controles especiales.

**Protección respiratoria:** Se aconseja mascarilla o tapabocas, eficiencia mínima 95% (N-95).

**Protección de las manos:** Se aconsejan guantes de trabajo común (nitrilo).

**Protección ocular:** Se aconsejan gafas de protección.

**Protección corporal:** Se aconseja ropa de trabajo habitual.

## GARANTIA

Si tiene alguna insatisfacción o inconveniente con el desempeño del producto no dude en comunicarse con nuestro asesor o escribirnos a nuestro correo comercial@galera.com.co, con mucho gusto le atenderemos su inquietud.

## NOTA:

La información que esta ficha contiene, se ha elaborado con el fin de proporcionar una guía adecuada para la utilización del producto, sin embargo, ya que existen diferentes formas de trabajo, no nos hacemos responsables por recomendaciones no sugeridas por nosotros.